Chloride NX
Технические характеристики

Технические характеристики			
Номинальные (кВА)	**30**	**40**	**60**
Активная выходная мощность (кВт)	30	40	60
Выходной коэффициент мощности		1	
Параллельная конфигурация		4+0	
Вход			
Диапазон входного напряжения (В)		305–437 при полной нагрузке; 304–228 при нагрузке 70 % (по умолчанию ±10 %)	
Окно по частоте на входе (Гц)		40 - 70	
THDi (%)		< 4 %	
Коэффициент мощности на входе		0,99	
Выход			
Номинальное выходное напряжение (В)		**380/400/415**	
Номинальная выходная частота (Гц)		50 / 60	
КНИ напряжения (%)		<1 % (линейная нагрузка); <4 % (нелинейная нагрузка)	
Стабильность выходной частоты (%)		± 0,02 %	
Перегрузочная способность инвертора		105 % 60 мин; 125 % 10 мин, 150 % 1 мин	
КПД в режиме двойного преобразования (%)		до 96 %	
Совместимость коэффициента мощности в нагрузке без снижения активной мощности ниже номинальной		от 0,5 с опережением до 0,5 с отставанием	
Батарея			
Максимальная мощность зарядного устройства (кВт)	4,5	9	9
Количество батарей в линейке		32 (возможно 30, 34, 36, 38 или 40)	
Пульсации тока (%)		<5%	
Встроенное автономное питание 32 x 34 А•ч (мин)	12	8	5
Общие сведения			
Шум на расстоянии 1 м (дБА)		<58	
Степень защиты корпуса		IP21	
Цвет корпуса		ZP-7021	
Дисплей		многоязычный ЖК	
Размеры и вес			
Высота (мм)		1600	
Ширина (мм)		500	
Глубина (мм)		825	
Вес ИБП с батареями (кг)	590	626	626
Вес ИБП без аккумуляторов (кг)	222	258	258

* В зависимости от условий